



SEZ-KD25-71VAQ



SUZ-KA25-35VA



SUZ-KA50-71VA

Kanaalunits

Split Inverter / koelen en verwarmen



SEZ-KD kanaalunits, geen afstandsbediening meegeleverd

Modelnaam binnenunit		SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ	SEZ-KD60VAQ	SEZ-KD71VAQ
Koelcapaciteit (kW)		2,5 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	5,1 (2,3 - 5,6)	5,6 (2,3 - 6,3)	7,1 (2,8 - 8,3)
Verwarmingscapaciteit (kW)		2,9 (1,3 - 4,5)	4,2 (1,7 - 5,0)	6,4 (1,7 - 7,2)	7,4 (2,5 - 8,0)	8,1 (2,6 - 10,4)
SEER	Koelen	5,2	5,6	5,7	5,2	5,2
SCOP	Verwarmen	3,8	4,0	3,9	4,1	3,8
Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen		A / A	A+ / A+	A+ / A	A / A+	A / A
Luchtvolume (m³/h)	Laag	360	420	600	720	720
	Hoog	540	660	900	1080	1200
Externe statische druk (Pa)		5 - 50	5 - 50	5 - 50	5 - 50	5 - 50
Geluidsniveau dB(A)	Laag	23	23	30	30	30
	Hoog	30	33	37	38	40
Afmetingen (mm)	Breedte	839	1039	1039	1239	1239
	Diepte	700	700	700	700	700
	Hoogte	200	200	200	200	200
Gewicht (kg)		18,0	21,0	23,0	27,0	27,0

SUZ-KA buitenunits, warmtepomp, inverter

Modelnaam buitenunit		SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA	SUZ-KA71VA
Opgenomen vermogen incl. binnenunit (kW)	Koelen	0,730	1,010	1,580	1,740	2,210
	Verwarmen	0,803	1,130	1,800	2,000	2,268
Luchtvolume (m³/h)		1956	2178	2676	2454	3006
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		47 / 48	49 / 50	52 / 52	55 / 55	55 / 55
Afmetingen (mm)	Breedte	800	800	840	840	840
	Diepte	285	285	330	330	330
	Hoogte	550	550	880	880	880
Gewicht (kg)		30	35	54	50	53
Maximale leidinglengte (m)		20	20	30	30	30
Max. hoogteverschil (m)		12	12	30	30	30
Hoeveelheid koelmiddel (kg)*		0,8	1,15	1,6	1,8	1,8
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	gasleiding	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Nominale stroom (A)		3,5	4,9	8,0	9,0	10,0
Afzekering (A)		10	10	20	20	20
Toepassingsgebied koelen °C		-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Toepassingsgebied verwarmen °C		-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

* Voorgevuld voor 7 m leidinglengte, bij langere leidingen zie pagina 33

Geluidsniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit, bij externe statische druk van 15 Pa

Toebehoren



PAR-31MAA

Modelnaam	Omschrijving	Aantal
PAR-31MAA	Deluxe bedrade bediening	1
PAC-YT52CRA	Compacte bedrade bediening	1
PAR-SA9CA-E	Infraroodontvanger	1
PAR-SL97A-E	Draadloze bediening	1
PAC-KE07DM-E	Condenspomp	1