

1

SRK20-60ZSX-W single-split (R32) Wandmodel (RAL9003)



Standaard voorzien van o.a.:

- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- 3D swing functie
- 4 Ventilatorstanden
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- 24-uur ionisator
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Voorbereid op wifi
- Aanwezigheidssensor
- Verkrijgbaar in RAL9003, Titanium en Contrast zwart-wit

Opties

Artikelnr.	Omschrijving	Bruto prijs in €
7140198	Wifi module AM-MHI-01	196,00
7140497	Bedrade bediening RC-EX3A	217,00
7140196	Interface SC-BIKN2-E	227,00
7140187	Superlink koppeling SC-ADNA-E	243,00
7090876	KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i	340,00
7090877	Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i	340,00

Voor toepassing van wandmodellen op multi split buitendelen, verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter warmtepompsystemen.



Overzicht SRK20-60ZSX-W (R32) (RAL9003)

1

Model binnendeel Model buitendeel	SRK- SRC-	20 ZSX-W 20 ZSX-W	25 ZSX-W 25 ZSX-W	35 ZSX-W 35 ZSX-W	50 ZSX-W 50 ZSX-W1	60 ZSX-W 60 ZSX-W1
Gegevens set						
Koelcapaciteit	kW	2,0(0,9~3,4)	2,5(0,9~3,87)	3,5(0,9~4,5)	5,0(1,0~6,2)	6,1(1,0~6,9)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7(0,8~5,5)	3,2(0,8~6,0)	4,3(0,8~6,8)	6,0(0,8~8,2)	6,8(0,8~8,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,8	3,0	3,4	4,5	5,2
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,0/2,8	2,5/3,0	3,5/3,4	5,0/4,5	6,1/5,2
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		10,0/5,2	10,3/5,2	9,5/5,1	8,3/4,7	7,8/4,7
Energielabel		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551
E.E.R./C.O.P.		6,45/5,74	5,68/5,42	4,73/4,78	4,03/4,41	3,57/4,12
Subsidiabel volgens EIA 2019*		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,31/0,47	0,44/0,59	0,74/0,90	1,24/1,36	1,87/1,65
Nominale stroomsterkte	A	1,8/2,5	2,4/3,0	3,5/4,3	5,4/6,0	7,5/7,2
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	25	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	15	15	15	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20	20	20
Gegevens binnendeel						
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	58	59	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Gewicht	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Gegevens buitendeel						
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1860	1860	2160	2340	2490
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	43(33)	44(35)	48(38)	51(42)	52(42)
Geluidsvermogen	dB(A)	56	57	61	63	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290
Gewicht	kg	43,5	43,5	43,5	45,0	45,0
Artikelnummer binnenunit		7001380	7001381	7001382	7001383	7001384
Artikelnummer buitenunit		7000670	7000671	7000672	7000801	7000802
Bruto setprijs		1900,00	2227,00	2610,00	3450,00	3881,00

SRK20-60ZSX-WT single-split (R32) Wandmodel (Titanium)



Standaard voorzien van o.a.:

- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- 3D swing functie
- 4 Ventilatorstanden
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- 24-uur ionisator
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Voorbereid op wifi
- Aanwezigheidssensor
- Verkrijgbaar in RAL9003, Titanium en Contrast zwart-wit

Opties

Artikelnr.	Omschrijving	Bruto prijs in €
7140198	Wifi module AM-MHI-01	196,00
7140497	Bedrade bediening RC-EX3A	217,00
7140196	Interface SC-BIKN2-E	227,00
7140187	Superlink koppeling SC-ADNA-E	243,00
7090876	KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i	340,00
7090877	Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i	340,00

Voor toepassing van wandmodellen op multi split buitendelen, verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter warmtepompsystemen.



Overzicht SRK20-60ZSX-WT (R32) (Titanium)

1

Model binnendeel Model buitendeel	SRK- SRC-	20 ZSX-WT 20 ZSX-W	25 ZSX-WT 25 ZSX-W	35 ZSX-WT 35 ZSX-W	50 ZSX-WT 50 ZSX-W1	60 ZSX-WT 60 ZSX-W1
Gegevens set						
Koelcapaciteit	kW	2,0(0,9~3,4)	2,5(0,9~3,87)	3,5(0,9~4,5)	5,0(1,0~6,2)	6,1(1,0~6,9)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7(0,8~5,5)	3,2(0,8~6,0)	4,3(0,8~6,8)	6,0(0,8~8,2)	6,8(0,8~8,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,8	3,0	3,4	4,5	5,2
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,0/2,8	2,5/3,0	3,5/3,4	5,0/4,5	6,1/5,2
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		10,0/5,2	10,3/5,2	9,5/5,1	8,3/4,7	7,8/4,7
Energielabel		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551
E.E.R./C.O.P.		6,45/5,74	5,68/5,42	4,73/4,78	4,03/4,41	3,57/4,12
Subsidiabel volgens EIA 2019*		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,31/0,47	0,44/0,59	0,74/0,90	1,24/1,36	1,87/1,65
Nominale stroomsterkte	A	1,8/2,5	2,4/3,0	3,5/4,3	5,4/6,0	7,5/7,2
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	25	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	15	15	15	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20	20	20
Gegevens binnendeel						
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	58	59	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Gewicht	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Gegevens buitendeel						
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1860	1860	2160	2340	2490
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	43(33)	44(35)	48(38)	51(42)	52(42)
Geluidsvermogen	dB(A)	56	57	61	63	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290
Gewicht	kg	43,5	43,5	43,5	45,0	45,0
Artikelnummer binnenunit		7001385	7001386	7001387	7001388	7001389
Artikelnummer buitenunit		7000670	7000671	7000672	7000801	7000802
Bruto setprijs		2173,00	2518,00	2799,00	3771,00	4212,00

1

SRK20-60ZSX-WB single-split (R32) Wandmodel (Contrast zwart-wit)



Standaard voorzien van o.a.:

- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- 3D swing functie
- 4 Ventilatorstanden
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- 24-uur ionisator
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Voorbereid op wifi
- Aanwezigheidssensor
- Verkrijgbaar in RAL9003, Titanium en Contrast zwart-wit

Opties

Artikelnr.	Omschrijving	Bruto prijs in €
7140198	Wifi module AM-MHI-01	196,00
7140497	Bedrade bediening RC-EX3A	217,00
7140196	Interface SC-BIKN2-E	227,00
7140187	Superlink koppeling SC-ADNA-E	243,00
7090876	KNX-koppeling MH-RC-KNX-1i	340,00
7090877	Modbus koppeling MH-RC-MBS-1i	340,00

Voor toepassing van wandmodellen op multi split buitendelen, verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter warmtepompsystemen.



Overzicht SRK20-60ZSX-WB (R32) (Contrast zwart-wit)

1

Model binnendeel Model buitendeel	SRK- SRC-	20 ZSX-WB 20 ZSX-W	25 ZSX-WB 25 ZSX-W	35 ZSX-WB 35 ZSX-W	50 ZSX-WB 50 ZSX-W1	60 ZSX-WB 60 ZSX-W1
Gegevens set						
Koelcapaciteit	kW	2,0(0,9~3,4)	2,5(0,9~3,87)	3,5(0,9~4,5)	5,0(1,0~6,2)	6,1(1,0~6,9)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7(0,8~5,5)	3,2(0,8~6,0)	4,3(0,8~6,8)	6,0(0,8~8,2)	6,8(0,8~8,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,8	3,0	3,4	4,5	5,2
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,0/2,8	2,5/3,0	3,5/3,4	5,0/4,5	6,1/5,2
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		10,0/5,2	10,3/5,2	9,5/5,1	8,3/4,7	7,8/4,7
Energielabel		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551
E.E.R./C.O.P.		6,45/5,74	5,68/5,42	4,73/4,78	4,03/4,41	3,57/4,12
Subsidiabel volgens EIA 2019*		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,31/0,47	0,44/0,59	0,74/0,90	1,24/1,36	1,87/1,65
Nominale stroomsterkte	A	1,8/2,5	2,4/3,0	3,5/4,3	5,4/6,0	7,5/7,2
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	25	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	15	15	15	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20	20	20
Gegevens binnendeel						
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	58	59	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Gewicht	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Gegevens buitendeel						
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1860	1860	2160	2340	2490
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	43(33)	44(35)	48(38)	51(42)	52(42)
Geluidsvermogen	dB(A)	56	57	61	63	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290
Gewicht	kg	43,5	43,5	43,5	45,0	45,0
Artikelnummer binnenunit		7001390	7001391	7001392	7001393	7001394
Artikelnummer buitenunit		7000670	7000671	7000672	7000801	7000802
Bruto setprijs		2173,00	2518,00	2799,00	3771,00	4212,00